

Trator T5045-4

Série Brasil



Características Técnicas

Código Finame: 2473040

PERFORMANCE	
Potência do motor - kW (cv) (NBR ISSO 1585)	36,7 (50)
Rotação Nominal do Motor - rpm	2700
MOTOR	
Marca	Tramontini
Modelo	TR 450
Nº de cilindros	4
Cilindrada - cm³	2545
Aspiração	Natural
SISTEMA ELÉTRICO	
Alternador	14V / 35A
Tensão - V	12
Bateria - A	80
EMBREAGEM	
Tipo	Seca, independente, de duplo estágio
Diâmetro do disco - mm	280
TRANSMISSÃO	
Tipo	8x2 Deslizante
TABELA DE VELOCIDADES	
Rotação do motor - rpm	2300
Rodado traseiro	12,4 x 24
MARCHAS	
Frente	
1	1,72
2	2,82
3	4,58
4	6,09
5	9,00
6	14,56
7	23,75
8	32,61
Ré	
1	2,2
2	11,48
TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	Dependente
Rotação nominal da TDP - rpm	540 / 1000
Rotação do motor à rotação nominal da TDP - rpm	2300
SISTEMA DE DIREÇÃO	
Tipo	Hidroestática
Vazão máxima da bomba Hidráulica - (2000RPM) - L/min	8
Pressão máxima - bar	90
EIXO DIANTEIRO	
Tipo	4x4
Acionamento	Central (4x4)
EIXO TRASEIRO	
Transmissão final	Engrenagem cilíndrica direta
Bloqueio do diferencial	Mecânico por pedal

FREIOS	
Serviço	
Número de discos	2
Tipo	Seco
Acionamento	Mecânico independente e/ou interligados
Estacionamento	
Acionamento	Alavanca manual
SISTEMA HIDRÁULICO / CONTROLE REMOTO	
Tipo Dependente	
Controles Mecânico de posição	
Capacidade de levante na rótula - kgf	950 (com controle de ondulação)
Vazão máxima - L/min (2000rpm)	28
Pressão máxima - bar	140
Categoria de engate	I (Ø Rótula Cat II)
RODAGEM	
Dianteira	7,50 x 16
Traseira	12,4 x 24
CAPACIDADES	
Tanque de combustível - L	28
Transmissão/hidráulico - L	28
Direção hidroestática - L	12
Carter do motor - L	6,5
Sistema de arrefecimento - L	11
Exo dianteiro - L	5,5
PESOS E DIMENSÕES	
Peso com lastro - kg	2050
Comprimento total - mm	3530
Altura - mm	Até a direção 9,00
	Até a parte superior do escape 2190
	Até a capota 2370
Distância entre eixos - mm	1818
Vão livre do solo - mm	380
Largura externa mm	Dianteira (Pneu) 1410 (7,50 x 16)
	Traseira (mínima/máxima) (Pneu) 1500 - 1600 - 1700 (12,4 x 24)



Uma fábrica que tem a força do Brasil




Fábrica 100% brasileira, a Tramontini está presente no país, através de uma rede de revendedores e assistência técnica em todo território nacional. São profissionais treinados em cursos disponibilizados na fábrica, altamente especializados e com grande conhecimento técnico de nossos produtos. A Tramontini também possui um amplo estoque de peças de reposição, garantindo aos nossos distribuidores o atendimento de pós-venda.



Sede Tramontini em Venâncio Aires/RS

Revendedor:



Serviço de pós-venda e peças de reposição para todo o Brasil.



Tramontini
A marca que tem a força do Brasil

Tramontini Implementos Agrícolas • Rodovia RSC 453 Km 2 • Venâncio Aires - RS
Cx. Postal 66 • Fone/Fax +51 3738.3100 • tramontini@tramontini.com.br
www.tramontini.com.br

É Mais Alimentos e mais resultados.

A Tramontini é Mais



Tramontini
A marca que tem a força do Brasil

Tramontini reserva-se ao direito de alterar e evoluir seus produtos sem prévio aviso. Proibida a venda ou cópia deste material. Abril 2010. Fotos meramente ilustrativas.

PLANO SAFRA MAIS ALIMENTOS



✚ O Plano Safra Mais Alimentos da Agricultura Familiar 2009/10 conta com uma linha de crédito específica para financiar investimentos em infraestrutura e equipamentos da propriedade rural e, assim, propiciar o aumento da produção e da produtividade. É o Pronaf Mais Alimentos, com limite de crédito de até R\$ 100 mil, prazo de pagamento de até dez anos, até três anos de carência e juros de 2% ao ano.

✚ Dentre os produtos da **Tramontini** financiados pelo Mais Alimentos estão os microtratores GN12 (12CV), GN18 (18CV), Trator Transportador Agrícola (18CV) e os tratores T3230-4, T5045-4 Série Brasil. A compra desses produtos ficou mais acessível devido ao acordo entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e os fabricantes de tratores.

✚ Os preços disponibilizados no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário (www.mda.gov.br) são o máximo estabelecido por produto. Os valores variam de estado para estado porque sobre eles incidem frete e ICMS.

✚ A agricultura familiar é responsável pela produção de 70% dos alimentos que chegam nas mesas dos brasileiros, e os tratores Tramontini são os verdadeiros parceiros para construir uma agricultura ainda mais forte.

Valor Financiado:
De R\$ 7 mil a R\$ 100 mil

Limite de Financiamento:
Até 100% do valor da proposta

Prazo:
Até 10 anos

Carência:
Até 3 anos

Encargos:
2% a.a

**É Mais Alimentos
e mais resultados.**

- ✚ Produtividade
- ✚ Economia
- ✚ Pós-Venda
- ✚ Agricultura Familiar



Trator T3230-4

Série Brasil



Características Técnicas

Código Finame: 2473056

PERFORMANCE	
Potência do motor - kW (cv) (NBR ISO 1585)	23,5 (32)
Rotação Nominal do Motor - rpm	2700
MOTOR	
Marca	Tramontini
Modelo	TR 332
Nº de cilindros	3
Cilindrada - cm ³	1813
Aspiração	Natural
SISTEMA ELÉTRICO	
Alternador	14V / 35A
Tensão - V	12
Bateria - A	70
EMBREGAGEM	
Tipo	Seca, Independente, de duplo estágio
Diâmetro do disco - mm	280
TRANSMISSÃO	
Tipo	8x2 Deslizante
TABELA DE VELOCIDADES	
Rotação do motor - rpm	2350
Rodado traseiro	9,5 x 25
MARCHAS	
Frente	
1	1,58
2	2,56
3	4,03
4	5,44
5	8,28
6	13,25
7	21,02
8	30,10
Ré	
1	1,98
2	10,22

TOMADA DE POTÊNCIA	
Tipo	Dependente
Rotação nominal da TDP - rpm	540 / 1000
Rotação do motor à rotação nominal da TDP - rpm	2200
SISTEMA DE DIREÇÃO	
Tipo	Hidrostática
Vazão máxima da bomba Hidráulica-(2000RPM)-L/min	8
Pressão máxima - bar	90
EIXO DIANTEIRO	
Tipo	4x4
Acionamento	Central (4x4)
EIXO TRASEIRO	
Transmissão final	Engrenagem cilíndrica direta
Bloqueio do diferencial	Mecânico por pedal

FREIOS	
Serviço	
Número de discos	2
Tipo	seco
Acionamento	Mecânico independente e/ou interligados
Estacionamento	
Acionamento	Alavanca manual
SISTEMA HIDRÁULICO / CONTROLE REMOTO	
Tipo	Dependente
Controles	Mecânico de posição
Capacidade de levantar na rótula - kgf	450
Vazão máxima - L/min (2000rpm)	28
Pressão máxima - bar	120
Categoria de engate	1
RODAGEM	
Dianteira	6,00 x 12
Traseira	9,5 x 24
CAPACIDADES	
Tanque de combustível - L	28
Transmissão/hidráulico - L	25
Direção hidrostática - L	1,2
Carter do motor - L	5,5
Sistema de arrefecimento - L	10
Eixo dianteiro - L	5
PESOS E DIMENSÕES	
Peso com lastro - kg	1790
Comprimento total - mm	3350
Altura - mm	
Até a direção	1500
Até a parte superior do escape	1910
Até a capota	2300
Distância entre eixos - mm	
Vão livre do solo - mm	1688
Largura externa-mm	
Dianteira (Pneu)	1290 (6,00 x 12)
Traseira (mínima/máxima) (Pneu)	1380 - 1480 - 1580 (9,5 x 24)



Gn12

Características Técnicas

Código Finame: 2121660

Modelo	TR12R - PM	
Potência (CV (KW) / RPM)	12 (8,82) / 2400	
Sistema de arrefecimento	Radiador e água selada	
Capacidade no tanque de combustível	9,5 litros (diesel)	
Sistema de partida	Manual	
Pneus	6-12	
Dimensões (mm)	C-2380 / A-1300 / L-800	
Peso (Kg)	Com rotativa	460
	Sem rotativa	386



Gn18

Características Técnicas

Código Finame: 1849460

Modelo	TR18R-PM / TR18R-PE	
Potência (CV (KW) / RPM)	18 (13,24) / 2200	
Sistema de arrefecimento	Radiador e água selada	
Capacidade no tanque de combustível	14 litros (diesel)	
Sistema de partida	Manual / Elétrica	
Pneus	6,00-12	
Dimensões (mm)	C-2470 / A-1300 / L-1000	
Peso (Kg)	Com equipamento (roçadeira ou rotativa)	515 até 605
	Sem equipamento (PM ou PE)	460 até 495



TTA 18

Características Técnicas

Código Finame: 1819179

Potência Veicular F (CV (KW) / RPM)*	18 (13,24) / 2200		
Sistema de arrefecimento	Radiador e água selada		
Capacidade no tanque de combustível	14 litros (diesel)		
Sistema de partida	Elétrica		
Pneus	6,00-12		
Dimensões (mm)	C-5100 / A-1500 / L-1740		
Direção	Hidrostática		
Modelo	Carroceria	Peso (Kg)	1080
	Basculante	Dimensões int. (mm)	C-2300 / A-450 / L-1600
	Fixa	Peso (Kg)	1020
Capacidade Carga Carroceria (Kg)	Dimensões int. (mm)		C-2300 / A-450 / L-1100
	1200		

*Potência Veicular F: específico para trabalhos em regime de carga e rotação variáveis.

